

Artikelnummer: 111.120C / Preis: 199,00 €

Variante: Richtoptik, stehende Position mit Indirektanteil, symmetrisch abstrahlend

LED-Einbaulichtkopf LEDiKIT[®] Streetlight VS1, Universalbefestigung, Richtoptik, stehende Position mit Indirektanteil, symmetrisch abstrahlend, Full-Cut-Off, Ausstattungspaket Basic, (TempSafe), Lichtfarbe candle white 2.000K, CRI > 80, Lichtstrom 2,5klm, Betriebsspannung 180...250V/AC 50Hz oder DC, Nennleistung 32W, PF > 0,9, SKII, Überspannungsschutz (L - N) 6KV Surge, zul. Umgebungstemperatur -40°C...+45°C, IP42, Korrosionsschutzlackierung, 0,3m Anschlussleitung 2-polig 0,75mm², DM 95mm, H 170mm, m 540g, Lebensdauer 60.000h, empfohlen für Beleuchtungsklassen S4 / S5 nach EN13201, entwickelt und gefertigt nach EN62031, Konformität CE



Mechanische Eigenschaften

Durchmesser/Breite [mm]	95
Höhe [mm]	170
Länge [mm]	n.a.
Durchmesser/Breite der Steuereinheit [mm]	n.a.
Höhe der Steuereinheit [mm]	n.a.
Länge der Steuereinheit [mm]	n.a.
Verbindungsleitung	n.a.
Gesamtgewicht [g]	540
Gehäusefarbe	Weiß, RAL 9010

Elektrische Eigenschaften

Elektrischer Anschluß	0,3m Anschlussleitung 2 x 0,75mm ² (N,L)
Leistung	32W
Lichtsteuerung	Basic, TempSafe
Schutzklasse	SK II

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtstrom [klm]	2,5
Lichtfarbe	1.900K, candlewhite, CRI>80
Lichtverteilung	Richtoptik stehend mit Indirektanteil, symmetrisch

Produktfoto

Darstellung der Bestandsleuchte



Richtoptik, stehende Position mit Indirektanteil, symmetrisch abstrahlend

